

AN 2001:777873 HCAPLUS
 DN 135:333737
 TI Bearing steels with good workability and wear resistance
 IN Ofuji, Yoshihiro
 PA Sumitomo Metal Industries, Ltd., Japan
 SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 10 pp.
 CODEN: JKXXAF
 DT Patent
 LA Japanese
 FAN.CNT 1

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
PI	JP 2001294972	A2	20011026	JP 2000-116451	20000418
	JP 3463651	B2	20031105		
PRAI	JP 2000-116451		20000418		

AB The bearing steels contain C 0.8-1.1, Si 0.1-1.5,
 Mn 0.1-1.5, Cr 0.2-2.0, Ni \leq 1.0,
 Mo \leq 1.0, Cu \leq 0.5, W \leq 1.0, Nb
 \leq 0.2, V \leq 0.5, Al \leq 0.05, B \leq 0.01 weight%, balance
 Fe, and impurities (Ti \leq 0.0030, P \leq 0.02, S
 \leq 0.02, N \leq 0.0090, O \leq 0.0015 weight%) and show average
 ferrite particle size >1.0 and ≤ 4.0 μm and average cementite
 particle size 0.30-0.80 μm . The steels show good cold-workability,
 machinability, wear resistance, and long rolling contact fatigue life.